



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

1

.GIRO PIVOT

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	tube length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating					
Q.ty		08															



ø 800 mm 31.49 in

Altre dimensioni disponibili.
Custom size available.

CERTIFICATIONS



APPLICATIONS



TECHNICAL DESCRIPTION

GIRO è la serie di prodotti Folio a geometria circolare con diametri definiti tra **400 mm e 1200 mm**. Omogeneità luminosa garantita dal diffusore opale con spessore 10 mm e dalla lastra interna in metacrilato incisa a laser con tecnologia edge lighting. Protezione esterna con scocca in alluminio per favorire la rigidità e la dissipazione del calore. LED Nichia ad alta efficienza energetica, dimmerabili 0-10 V, DALI, DMX o Casambi. Disponibile nelle versioni con alimentatore remoto o con alimentatore integrato.

GIRO is a series of Folio products of circular form with defined diameters between 400 mm and 1200 mm. Homogeneous luminosity is guaranteed by the opal diffuser with a thickness of 10 mm. The internal methacrylate plate is laser engraved with lighting edge technology. The external protection made of an aluminum shell favours rigidity and heat dissipation. The Nichia LEDs with high energy efficiency, are dimmable 0-10 V, DALI, DMX or Casambi. Available either with remote or integrated power supply.



REF.



Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

2

.GIRO PIVOT

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	tube length	warranty	dimmm.	LED type	IP Rating					
Q.ty		08															

OPTION .A
versione **alimentazione remota**
remote power supply version

OPTION .B
versione **alimentazione integrata**
integrated power supply version

QUANTITÀ
QUANTITIES



ø 800 mm ø 31.49 in



PHYSICAL SPECS.

Tipologia di prodotto:
Product type:



G.A Versione con **alimentazione remota**
(alimentatore non incluso)
Remote power supply version
(power supply not included)



G.B Versione con **alimentazione integrata**
(alimentatore non incluso)
Integrated power supply version
(power supply not included)

Spessore:
Thickness:

23 mm
0.90 in

Peso:
Weight:

19 kg
41.89 lb

Materiali:
Materials:

Alluminio - Metacrilato
Aluminum - Methacrylate

Dimensioni:
Sizes:



800 mm
31.49 in

Lunghezza tubo:
Susp. tube length

≤ 3000 mm
≤ 118.11 in

Cover cavo alimentazione:
Power cable coverplate:

Tonda
Round

GENERAL SPECS.

Installazione:
Fixing:



P Con snodo inclinabile
Adjustable joint

Ambiente di utilizzo:
Environment of use:

Interno
Indoor

Durata LED:
LED lifespan:

L90 > 60.000 ore a 50° Celsius
L90 > 60.000 hours at 50° Celsius

Blue light risk group:
Blue light risk group:

EXEMPT UNLIMITED (200 mm)
EXEMPT UNLIMITED (7.87 in)

Garanzia:
Warranty:



2Y 2 anni
2 years



5Y Su richiesta estensione fino a 5 anni
On request extension up to 5 years

FINISHES

Finiture alluminio:
Aluminum finishes:



W bianco
white



B nero
black



S speciale (verniciatura o ossidazione)
special (liquid painting or oxidation)

Finiture opale:
Opal finishes:



M opaco
matte



G lucido
gloss



OM opale fresato
opal milling



OS opale inciso laser
opal sculpture



OP opale + stampa
opal + print



OA opale + stampa lucida (Folio Art)
opal + glossy print (Folio Art)



REF.

Per ogni voce selezionare l'opzione scelta
For each item select the chosen option

3

.GIRO PIVOT

FOLIO®

	product type	sizes	LED position	CCT	al finish	op finish	fixing	tube length	warranty	dim.	LED type	IP Rating					
Q.ty		08															

ELECTRICAL SPECS.

Vtaggio:

Voltage:

Driver - alimentatore:

Driver - power supply:

Dimmerabilità:

Dimmability:

- ☐ **010** 0-10 V
- ☐ **DA** DALI
- ☐ **DM** DMX
- ☐ **CA** Casambi







Grado di protezione:

IP rating:

- ☐ **40** Standard:
IP40
- ☐ **65** IP65 (su richiesta)
IP65 (on request)
- ☐ **DL** Damp Location (su richiesta)
Damp Location (on request)

Temperatura colore LED:

LED color temp. (CCT):

- ☐ **27**  2700 K
- ☐ **30**  3000 K
- ☐ **35**  3500 K
- ☐ **40**  4000 K
- ☐ **57**  5700 K
- ☐ **TW**  Tunable White (2700 K - 5700 K)

LED

Tipologia LED:

LED type:

- ☐ **N** **NICHIA 757 R9050**
- ☐ **O** Nichia Optisolis™ (su richiesta)
Nichia Optisolis™ (on request)
- ☐ **V** Nichia Vitasolis™ (su richiesta)
Nichia Vitasolis™ (on request)

- ☐ **RQ** Su richiesta 2000K, 2200K, 2500K,
5000K, 6500K, RGB, RGBW and
RGBTW
On request 2000K, 2200K, 2500K,
5000K, 6500K, RGB, RGBW and
RGBTW

Posizione LED:

LED position:

- ☐ **P1** Perimetro
Perimeter

UGR

Indici di riflessione:

Reflectance indexes:

X = 4H, Y = 8H, S = 0,25H

70/ 50/ 20

Consumo:

Consumption:

P1 63 W

UGR trasversale:

UGR crosswise:

18.1

UGR longitudinale:

UGR endwise:

18.1

POLAR DIAGRAM

Flusso luminoso output:

Luminous flux output:

P1 2648 lm

[cd/klm]

Indice di resa cromatica:

Color rendering index:

- N** Standard:
CRI = Ra min. 90 - R9 min. 50
- O** Su richiesta Ra = 100
(Nichia Optisolis™)
On request Ra = 100
(Nichia Optisolis™)

